

Aby se to podařilo!

*Rádce CLOU® pro krásné dřevo
ve vnitřním prostředí*



CLOU®

vše, po čem dřevo touží



**Máte otázky k
povrchové úpravě dřeva?
Rádi vám odpovíme
na telefonním čísle:
377 441 961**

Ochrana a péče o dřevo v domě

Dřevo je už po staletí
ztělesněním kultury bydlení
a nejkrásnější surovinou,
která nám do domu přináší
kus přírody.

Jako přírodní produkt
reaguje dřevo na vnější vlivy
a silné zatížení. Proto dřevěné
výrobky potřebují zvláštní ošetření
a spolehlivou ochranu.

S našimi vysoce kvalitními
značkovými výrobky CLOU
vám nabízíme pro jakékoliv použití
při povrchové úpravě dřeva ve
vnitřním prostředí vždy to pravé
řešení, které odolá každodennímu
namáhání a zachová na dlouho
vašemu dřevu jeho krásu
a funkčnost.

Navíc v tomto rádci najdete
mnohé užitečné tipy a informace
o zpracování našich výrobků
a praktický kompletní
rozkládací přehled.

Aby se to zaručeně podařilo!

AQUA CLOU L10

tvrzený lak na parkety a schody

Oblasti použití:

- parkety a dřevěné podlahy
- podlahová prkna, dřevěné schodišťové stupně
- madla, sloupky a tyče zábradlí
- surový korek

Výhody a vlastnosti výrobku:

- bez zápachu, ředitelný vodou
- hedvábně lesklý
- vysoce zatížitelný
- odolný oděru

Příprava povrchu:

Povrch dřeva podle požadavků na zatěžování důkladně přebruste (zrnitost papíru 100–120) a odstraňte prach.

Návod k práci:

Lak naneste tence měkkým plochým štětcem pro vodou ředitelné laky nebo mohérovým válečkem s krátkým vláknem. Po zaschnutí přebruste (zrnitost 240), odstraňte prach a proveďte druhý nátěr a podle náročnosti na plochu i třetí nátěr.



1 litr vystačí na asi 10 m² jednoho nátěru



nářadí po použití ihned očistěte vodou



k přelakování po 2-3 hodinách
pochozí po 8 hodinách
plné zatížení po 10 dnech



**S NOVOU
RECEPTUROU!**

vodou ředitelný ✓

DIN 68 861 – díl 2
(odolnost zatížení na oděr) ✓

Holz-Siegel EL

jednosložkový lak

Oblasti použití:

- schody a parkety
- pracovní desky, desky stolů, sedací nábytek
- dveře, obklady stěn
- surový neopracovaný korek
- vhodné také do vnějšího prostředí

Výhody a vlastnosti výrobku:

- výborně odolný zatížení
- odolný oděru
- netečný vůči vodě, oleji, tuku i alkoholu
- nereaguje s měkkým PVC
- odolává vlivům vnějšího prostředí

Stupně lesku:

- lesklý • hedvábně matný • matný

Příprava povrchu:

Surové dřevo dobře přebruste (zrnitost 150 - 180) a odstraňte brusný prach. Renovované plochy pečlivě vyčistěte ředidlem EV-Verdünnung, přebruste (zrnitost 240) a odstraňte prach.

Návod k práci:

Lak nařeďte ředidlem EV-Verdünnung (asi 20%) a natřete plochu základním nátěrem. Po zaschnutí přebruste (zrnitost 240–280), odstraňte prach a 1–2x ještě přelakujte lakem naředěným asi 10% ředidla.



1 litr vystačí na asi 12 m² jednoho nátěru



nářadí po použití ihned očistěte
ředidlem CLOU EV-Verdünnung



k přelakování po schnutí přes noc,
plné zatížení po 8 dnech



DIN 68 861 – 1B
(odolnost chemikáliím) ✓

Hartwachs-Öl olej s tvrdým voskem

Oblasti použití:

- pro surové i olejované dřevěné plochy ve vnitřním prostředí
- schody, parkety, podlahová prkna
- nábytek, pracovní desky
- hračky
- dveře

Výhody a vlastnosti výrobku:

- bezbarvý
- hedvábně lesklý
- obsahuje vosk
- dobře odolný mechanickému zatížení
- odolný mnohým chemikáliím v domácnosti
- odolává vodě
- odpuzuje špínu

Příprava povrchu:

Dřevěné plochy podle způsobu zatížení přebrouste: zrnitost papíru 150 na podlahy, zrnitost 240 na nábytek a odstraňte prach.

Návod k práci:

Olej naneste jako základ 1–2x štětcem nebo hadrem. Po 20–30 minutách odeberte nevsáklý olej hadrem a rovnoměrně vetřete do dřeva. Po uschnutí přes noc přebrouste (zrnitost 240/280) a odstraňte prach. Podle náročnosti zatížení ploch jsou žádoucí 2–3 vrstvy oleje (denně nanášejte nejvýše jeden nátěr).



1 litr vystačí na asi 12 m² jednoho nátěru štětcem nebo na 18 m² při nanášení hadrem



nářadí po použití ihned očistěte ředidlem CLOU EV-Verdünnung



přetiratelný po uschnutí přes noc pochozí s mírným zatížením po 2–3 dnech plné zatížení po 12–14 dnech



DIN EN 71, díl 3
(vhodné na dětské hračky) ✓

Hartwachs-Öl antibakteriell olej s tvrdým voskem s antibakteriálními účinky

Oblasti použití:

- hračky a dětský nábytek
- kuchyňské pracovní desky
- dřevěné schody, madla a zábradlí
- dveře

Výhody a vlastnosti výrobku:

- s integrovanou hygienickou ochranou
- k ochraně surového i už dřeva olejovaného dřeva ve vnitřním prostředí
- dobře odolává mechanickému namáhání
- snadné zpracování

Příprava povrchu:

Dřevěné plochy podle způsobu zatížení přebrouste: zrnitost papíru 150 na podlahy, zrnitost 180 - 240 na nábytek a odstraňte prach.

Návod k práci:

Olej naneste jako základ 1–2x štětcem nebo hadrem. Po 20–30 minutách odeberte nevsáklý olej hadrem, který nepouští nitky, a rovnoměrně vetřete do dřeva. Po uschnutí přes noc přebrouste (zrnitost 240/280) a odstraňte prach. Podle náročnosti zatížení ploch jsou žádoucí 2–3 vrstvy oleje (denně nanášejte nejvýše jednu vrstvu).



1 litr vystačí na asi 12 m² jednoho nátěru štětcem nebo na 18 m² při nanášení hadrem



nářadí po použití ihned očistěte ředidlem CLOU EV-Verdünnung



k dalšímu olejování po schnutí přes noc



DIN EN 71, díl 3
vhodné na dětské hračky ✓
DIN 68 861–1C
(odolnost chemikáliím) ✓

Hartöl tvrdý olej

Oblasti použití:

- pro všechna masivní dřeva ve vnitřním prostředí a chráněná ve vnějším prostředí (např. přístřeškem)
- schody, parkety, podlahová prkna
- nábytek, pracovní desky

Výhody a vlastnosti výrobku:

- impregnuje surové dřevo a proniká hluboko do dřeva
- zůstává paropropustný
- nevyplňuje póry, zůstávají otevřené
- po vyschnutí je tvrdý a nelepivý
- odolný mnohým chemikáliím v domácnosti
- odolává vodě
- nezapáchá

Příprava povrchu:

Dřevěné plochy podle způsobu zatížení přebruste: zrnitost papíru 150 na podlahy, zrnitost 240 na nábytek a odstraňte prach.

Návod k práci:

Olej naneste 2–3x štětcem nebo hadrem tence na přebroušenou plochu a pečlivě rozetřete. Nevsáklý olej odeberte bavlněným hadrem a rovnoměrně vetřete do dřeva. Po zaschnutí přes noc přebruste (zrnitost 240/280) a odstraňte prach. Denně nanášejte nejvýše jednu vrstvu.



1 litr vystačí na asi 12 m² jednoho nátěru štětcem nebo na 18 m² při nanášení hadrem




nářadí po použití ihned očistěte ředidlem CLOU EV-Verdünnung



přetiratelný po uschnutí přes noc



Odstíny:



č. 0 č. 1 č. 2

DIN EN 71, díl 3
(vhodné na dětské hračky) ✓

Holzöl OE olej na dřevo

Oblasti použití:

- surové nebo už dříve olejované plochy z listnatých i jehličnatých dřevin ve vnitřním prostředí
- objekty ve vnějším prostředí chráněné přístřeškem (např. zahradní nábytek, prkenné podlahy)
- také k základnímu nátěru tam, kde bude ošetření pokračovat nátěrem oleje s tvrdým voskem CLOU Hartwachs-Öl (viz str.6)

Výhody a vlastnosti výrobku:

- zachovává přirozené žilkování dřeva
- snadné zpracování
- po vyschnutí je tvrdý a nelepivý
- odolný mnohým chemikáliím v domácnosti
- odolává vodě
- nezapáchá

Příprava povrchu:

Dřevěné plochy podle způsobu zatížení přebruste: zrnitost papíru 150 na podlahy, zrnitost 240 na nábytek a odstraňte prach.

Návod k práci:

Olej naneste tence a rovnoměrně na přebroušenou plochu a pečlivě rozetřete. Podle předpokládaného zatížení povrchu jsou potřebné 2 – 3 vrstvy.



1 litr vystačí na asi 12 m² jednoho nátěru štětcem nebo na 18 m² při nanášení hadrem




nářadí po použití ihned očistěte ředidlem CLOU EV-Verdünnung



přetiratelný po uschnutí přes noc



Odstíny:



č. 0 č. 1 č. 2

DIN EN 71, díl 3
vhodné na dětské hračky ✓
DIN 68 861-1C
(odolnost chemikáliím) ✓

Holzöl-Lasur olejová lazura na dřevo

Oblasti použití:

- surové dřevěné povrchy ve vnitřním a vnějším prostředí
- nábytek, obklady, regály, dělicí příčky
- zahradní křesla, zahradní stoly

Výhody a vlastnosti výrobku:

- vytváří prodyšný povrch, který se snadno ošetřuje
- nezapáchá
- vytváří vodu odpuzující povrch
- povrch odolný vlivům počasí

Příprava povrchu:

Dřevěné plochy podle způsobu zatížení přebruste: zrnitost papíru 180 - 240 a odstraňte prach.

Návod k práci:

Olejovou lazuru naneste tence a rovnoměrně štětcem. Po zaschnutí lehce přebruste, odstraňte prach a naneste Holzöl-Lasur ještě jednou.



1 litr vystačí na asi 20 m² jednoho nátěru



nářadí po použití ihned očistěte vodou



přetíratelný po uschnutí přes noc



vodou ředitelný ✓

DIN EN 71, díl 3
vhodné na dětské hračky ✓

AQUA CLOU L11 Holzlack protect antibakteriální lak

Oblasti použití:

- antibakteriální lakování všech dřevin ve vnitřním prostředí, dýhovaných povrchů a dřevěných materiálů
- židle, stoly, skříně, dveře
- madla, sloupky a tyče zábradlí
- hračky
- stěnové a stropní obklady

Výhody a vlastnosti výrobku:

- zabraňuje dlouhodobě usídlování bakterií a hub
- nezapáchá
- snese vysoké zatížení
- bezbarvý
- zasychá trvale elasticky a nezapáchá

Stupně lesku:

- hedvábně lesklý • hedvábně matný • matný

Příprava povrchu:

Dřevěné plochy podle způsobu zatížení přebruste papírem zrnitosti 180 - 240 a odstraňte prach.

Návod k práci:

Naneste štětcem nebo válečkem. Po zaschnutí lehce přebruste, odstraňte prach a naneste lak ještě jednou.



1 litr vystačí na asi 10 m² jednoho nátěru



nářadí po použití ihned očistěte vodou



přetíratelný po 2 hodinách schnutí



vodou ředitelný ✓

DIN EN 71, díl 3
vhodné na dětské hračky ✓

DIN 68 861 - 1B
odolnost chemikáliím ✓

AQUA CLOU L15

ochranná barva na dřevo

Oblasti použití:

- na dřevo ve vnitřním a vnějším prostředí
- nábytek
- okna, dřevěné fasády, ploty

Výhody a vlastnosti výrobku:

- odolná proti vlhkosti, UV-záření a obvyklým čistícím prostředkům v domácnosti
- jednoduše se ošetřuje

Příprava povrchu:

Podkladový materiál musí být suchý, pevný a únosný. Pevně držící staré nátěry nemusíte odstraňovat.

Návod k práci:

Natřete dvakrát rovnoměrně štětcem. Mezi jednotlivými nátěry lehce přebruste brusivem o zrnitosti 240 a dobře odstraňte prach.



1 litr vystačí na asi 8m² jednoho nátěru



nářadí po použití ihned očistěte vodou



přetíratelná po 2 hodinách schnutí



Odstíny:



vodou ředitelné



AQUA COMBI CLOU L17

laková lazura

Oblasti použití:

- na dřevo v obytném (vnitřním) prostředí
- panely, přepažení
- dveře, okna, nábytek
- hračky

Výhody a vlastnosti výrobku:

- intenzivní zabarvení, přesto kresba dřeva zůstává viditelná
- nezapáchá
- nestékavé provedení
- rychle zasychá
- odolává účinkům denního světla

Příprava povrchu:

Loupající se nebo poškozené staré nátěry důkladně odbruste. Surový povrch dřeva přebruste brusivem o zrnitosti 180-240 a odstraňte prach.

Návod k práci:

Natírejte tence a rovnoměrně na přebroušenou dřevěnou plochu. Po zaschnutí lehce přebruste brusivem o zrnitosti 240, odstraňte prach a proveďte druhý nátěr.



1 litr vystačí na asi 12m² jednoho nátěru



nářadí po použití ihned očistěte vodou



přetíratelná po schnutí přes noc

Odstíny:



vodou ředitelný



DIN 68 861 – 1C
odolnost chemikáliím



AQUA CLOU B1 Holzbeize, mořidlo na dřevo

Oblasti použití:

- k moření všech tvrdých i měkkých dřevin

Výhody a vlastnosti výrobku:

- světlostálé pigmentové mořidlo na vodní bázi
- probarví intenzivně i v hloubce pórů
- lze přelakovat kterýmkoliv lakem CLOU

Příprava povrchu:

Povrch dřeva namočte vodou, nechejte uschnout, přebruste (zrnitost 180) a odstraňte prach. Proved'te zkoušku moření, zda výsledný odstín odpovídá požadovanému.

Návod k práci:

Mořidlo naneste na dřevo nekovovým plochým štětcem podélně, potom příčně a ještě jednou v podélném směru. Asi po 1-2 min. přebytečné mořidlo veřete suchým a čistým štětcem do dřeva. Po zaschnutí přelakujte lakem CLOU Holzlack L11.



1 litr vystačí na asi 5-6 m² jednoho nátěru



nářadí po použití ihned očistěte vodou



k přelakování po schnutí přes noc

Kratzfeste Beize B1 silné mořidlo

Oblasti použití:

- k moření všech tvrdých i měkkých dřevin

Výhody a vlastnosti výrobku:

- světlostálé
- barvivové mořidlo na vodní bázi s hlubkovým účinkem

Příprava povrchu:

Povrch dřeva namočte vodou, nechejte uschnout, přebruste (zrnitost 180) a odstraňte prach. Proved'te zkoušku moření, zda výsledný odstín odpovídá požadovanému.

Návod k práci:

Mořidlo naneste na dřevo nekovovým plochým štětcem podélně, potom příčně a ještě jednou v podélném směru. Asi po 1-2 min. přebytečné mořidlo veřete suchým a čistým štětcem do dřeva. Po zaschnutí přelakujte rozpouštědlovým lakem CLOU Holz-Siegel EL.



1 litr vystačí na asi 5-6 m² jednoho nátěru




nářadí po použití ihned očistěte vodou



k přelakování po schnutí přes noc



Odstíny:



Odstíny:



Rustikaleffekt-Beize B4 rustikální mořidlo

Oblasti použití:

- k moření všech běžných měkkých i tvrdých dřevin s hlubokými póry ve vnitřním prostředí, např. buk, dub, jasan, smrk nebo limba

Výhody a vlastnosti výrobku:

- vyzdvihne výrazně strukturu pórů z obrazu dřeva

Příprava povrchu:

Povrch dřeva namočte vodou, nechte uschnout, přebruste (zrnitost 180) a odstraňte prach. Provedte zkoušku moření, zda výsledný odstín odpovídá požadovanému.

Návod k práci:

Mořidlo naneste na přebroušené dřevo nekovovým plochým štětcem. Potom hadrem nebo tampónem z jemného plátna vetřete mořidlo příčně do pórů a přebytečné mořidlo seberte z povrchu. Po zaschnutí přelakujte rozpouštědlovým lakem **CLOU Holz-Siegel EL**.



1 litr vystačí na asi 5-6 m² jednoho nátěru



nářadí po použití ihned očistěte vodou



k přelakování po schnutí přes noc



Odstíny:



Beutelbeize práškové mořidlo do vody

Oblasti použití:

- k moření všech běžných tvrdých i měkkých dřevin

Výhody a vlastnosti výrobku:

- stálé na denním světle

Příprava povrchu:

Povrch dřeva namočte vodou, nechte uschnout, přebruste (zrnitost 180) a odstraňte prach. Provedte zkoušku moření, zda výsledný odstín odpovídá požadovanému.

Návod k práci:

Obsah sáčku rozpustíte ve ¼ litru horké vody a nechte vychladnout. Roztok mořidla naneste štětcem a přebytek mořidla z povrchu odeberte. Po zaschnutí přelakujte rozpouštědlovým rychlobrusným základem **CLOU Schnellschleif-Grundierung G1** nebo lakem **CLOU Holz-Siegel EL**.



1 litr vystačí na asi 5-6 m² jednoho nátěru



nářadí po použití ihned očistěte vodou



k přelakování po schnutí přes noc

Odstíny:



Schnellschleif-Grundierung G1 rychlobrusný základ

Oblasti použití:

- všechna surová i mořená dřeva

Výhody a vlastnosti výrobku:

- bezbarvý
- silně plnicí
- rychle schnoucí
- na bázi nitrocelulózy

Příprava povrchu:

Surové dřevo dobře přebruste (zrnitost 180) a odstraňte brusný prach.

Návod k práci:

Natřete štětcem přebroušenou plochu 1 – 2x základním nátěrem. Po zaschnutí přebruste (zrnitost 240–280), odstraňte prach. Potom ještě přelakujte vrchním lakem na dřevo **Holzack L1**.



1 litr vystačí na asi 8 m² jednoho nátěru



nářadí po použití ihned očistěte
nitro-fetidlem CLOU Nitro-Verdünnung



k přelakování po 1 hodině



Holzack L1 lak na dřevo

Oblasti použití:

- pro všechna tvrdá i měkká dřeva

Výhody a vlastnosti výrobku:

- rychle schnoucí
- dobře brousitelný
- zvýrazní přírodní charakter dřeva
- opětovné rozpuštění lakového povrchu umožňuje snadné opravy
- na bázi nitrocelulózy

Stupeň lesku:

- lesklý • hedvábně matný

Příprava povrchu:

Povrch dřeva přebruste (zrnitost 240) a odstraňte brusný prach.

Návod k práci:

Natřete štětcem. Po zaschnutí přebruste, odstraňte prach a lak natřete ještě jednou.



1 litr vystačí na asi 12 m² jednoho nátěru



nářadí po použití ihned očistěte
nitro-fetidlem CLOU Nitro-Verdünnung



k přelakování po 1 hodině



Yachtlack lak na lodě

Oblasti použití:

- dřevo a dřevěné materiály na jachtách, sportovních lodích i lodích pro volný čas, uvnitř i venku
- vysoce zatížitelný zahradní nábytek

Výhody a vlastnosti výrobku:

- bezbarvý
- odolný počasí
- lesklý
- odolný mořské vodě
- odolný oděru
- stabilní lesk
- zatížitelný
- odolný proti obvyklým čistícím prostředkům v domácnosti

Příprava povrchu:

Surové dřevo přebrouste (zrnitost brusiva 150 - 180) a odstraňte brusný prach. Plochy určené k renovaci pečlivě očistěte ředidlem CLOU EV-Verdünnung, přebrouste (zrnitost 240) a odstraňte prach.

Návod k práci:

Pro základní nátěr nařed'te 20 - 40% ředidlem **CLOU EV-Verdünnung**. Natřete štětcem. Po zaschnutí přebrouste, odstraňte prach a lak natřete ještě jednou ředěný 10-20%. Potom s mezibrusy naneste až 3krát konečný nátěr neředěným lakem. Při renovaci stačí jeden konečný nátěr.



1 litr vystačí na asi 10m² jednoho nátěru



nářadí po použití ihned očistěte nitro-ředidlem CLOU Nitro-Verdünnung



k přelakování po schnutí přes noc
úplně vytvrzení po 14 dnech



DIN 53387
odolnost počasí ✓

AQUA CLOU Wachslasur W11 vosková lazura

Oblasti použití:

- surové dřevo
- panely, přepažení, dveře
- nábytek ve vnitřním prostředí
- hračky

Výhody a vlastnosti výrobku:

- nezapáchá
- rychle zasychá
- odolává dennímu světlu
- transparentně barevná
- vytvoří zatížitelný povrch příjemný na pohmat

Příprava povrchu:

Surové dřevo přebrouste (zrnitost brusiva 180) a odstraňte brusný prach.

Návod k práci:

Natřete štětcem na přebroušený povrch. Po zaschnutí přebrouste (zrnitost 240) a proveďte druhý nátěr.



1 litr vystačí na asi 12m² jednoho nátěru



nářadí po použití
ihned očistěte vodou



k přelakování po 8 hodinách
úplně proschnutí přes noc



Odstíny:



vodou ředitelná ✓

DIN EN 71, díl 3
vhodné na hračky ✓

Antik-Wachs flüssig W2 tekutý včelí vosk

Oblasti použití:

- surové dřevěné povrchy (např. buk, dub, smrk, javor nebo jasan) ve vnitřním prostředí
- nábytek, dveře
- stěnové a stropní obklady

Výhody a vlastnosti výrobku:

- nezapáchající roztok včelího vosku
- rychle zasychá
- vytvoří hladký povrch příjemný na pohmat, opticky velmi hezký

Příprava povrchu:

Surové dřevo přebruste (zrnitost brusiva 240) a odstraňte brusný prach.

Návod k práci:

Naneste plochým štětcem nebo tampónem rovnoměrně na přebroušený povrch a vetřete do dřeva. Dvouvrstvá úprava povrchu vytvoří vyplněný voskový film.



1 litr vystačí na asi 10 m² jednoho nátěru štětcem nebo 15 m² nánosu tampónem



nářadí po použití ihned očistěte ředidlem CLOU EV-Verdünnung



k nanášení další vrstvy po schnutí přes noc



Antik-Wachs fest pasta ze včelího vosku

Oblasti použití:

- surové dřevěné povrchy (např. buk, dub, smrk, javor nebo jasan) ve vnitřním prostředí
- nábytek, dveře
- obklady stěn a stropů

Výhody a vlastnosti výrobku:

- vyrobeno ze včelího vosku a dalších prospěšných surovin
- vytvoří hladký dekorativní hedvábně matný ochranný film

Příprava povrchu:

U malovaného nábytku nejdříve vyzkoušejte stálost použitých barev na nenápadném místě nábytku.

Návod k práci:

Naneste tampónem složeným z hadru rovnoměrně a tence. Po dobrém zaschnutí přešetřete povrch jiným čistým hadříkem anebo kartáčem na hedvábný lesk.



k nanášení další vrstvy po schnutí přes noc



Odstíny:



natur



ořech



mahagon

Naturwachs tekutý přírodní vosk

Oblasti použití:

- normálně zatěžované dřevěné plochy ve vnitřním prostředí
- nábytek
- stěnové a stropní obklady, trámy nebo lišty
- rámy obrazů, regály

Výhody a vlastnosti výrobku:

- bez organických rozpouštědel
- nezapáchající roztok vosku
- odolný dennímu světlu
- obsahuje velmi kvalitní včelí a karnaubský vosk
- vytvoří na pohmat příjemný, sametově hebký povrch

Příprava povrchu:

Surové dřevo přebruste (zrnitost brusiva 220) a odstraňte brusný prach.

Návod k práci:

Naneste plochým štětcem nebo tampónem rovnoměrně na přebroušený povrch jako základ. Po zaschnutí proveďte druhý nános. K dosažení zvláště příjemného hebkého povrchu po zaschnutí druhé vrstvy plochu překartáčujte.



1 litr vystačí na asi 8 m²



nářadí po použití
ihned očistěte vodou



k nanášení další vrstvy po 2 hodinách schnutí



- vodou ředitelné ✓
- DIN EN 71, díl 3 ✓
- vhodné na dětské hračky ✓

Flüssiges Bienenwachs tekutý včelí vosk

Oblasti použití:

- surové, dosud neopracované dřevěné plochy ve vnitřním prostředí
- voskované dřevěné povrchy ve vnitřním prostředí
- dřevěné obklady, přepážení
- regály, rámy obrazů, řezby a plastiky

Výhody a vlastnosti výrobku:

- bez organických rozpouštědel, čistý včelí vosk
- nezapáchající roztok vosku
- zvýrazňuje přírodní charakter dřeva
- prodyšný
- velmi vysoká vydatnost
- vytvoří na dřevě na pohmat sametově hebký povrch
- působí antistaticky
- chrání před vlhkostí a ušpiněním

Příprava povrchu:

Surové dřevo přebruste (zrnitost brusiva 220) a odstraňte brusný prach.

Návod k práci:

Naneste nejdříve jako základ. Po zaschnutí lehce přebruste a nános vosku opakujte. K dosažení hedvábného lesku plochu překartáčujte.



1 litr vystačí na asi 15 m² jednoho nátěru



nářadí po použití
ihned očistěte vodou



k nanášení další vrstvy po schnutí přes noc



- vodou ředitelné ✓
- DIN EN 71, díl 3 ✓
- vhodné na dětské hračky ✓

Holzwachs W1 tekutý vosk na dřevo

Oblasti použití:

- nábytek
- obklady

Výhody a vlastnosti výrobku:

- tekutý vosk na bázi organických rozpouštědel, zapáchá však jen velmi slabě
- rychle zasychá
- odolává vodě
- odolává poškrábání
- odolný proti mnohým chemikáliím v domácnosti
- vytvoří příjemně sametově hebký, dekorativní a přitom zatížitelný povrch

Příprava povrchu:

Dřevěné plochy přebruste (zrnitost brusiva 180/220) a odstraňte brusný prach. Plochy už dříve voskované umyjte ředidlem CLOU EV-Verdünnung, přebruste a ještě jednou umyjte EV-Verdünnung.

Návod k práci:

Štětcem nebo tampónem naneste tence a rovnoměrně nejdříve jako základ. Odeberte z plochy přebytečný vosk. Po zaschnutí lehce přebruste a nános vosku Holzwachs proveďte podruhé. Po zaschnutí se překartáčováním postarejte o vytvoření hedvábně hladké plochy.



1 litr vystačí na 10 m² na jeden nátěr štětcem nebo na asi 15 m² jednoho nánosu tampónem



nářadí po použití ihned umyjte ředidlem CLOU EV-Verdünnung



k nanášení další vrstvy po schnutí přes noc, úplné zatížení po 7 dnech



Odstíny:



DIN 68 861 – 1B
(odolnost chemikáliím) ✓

Zapon-Lack L6 zaponový lak na kování

Oblasti použití:

- k lakování kovových předmětů ve vnitřním prostředí
- ozdobné umělecké předměty jako číše, kalichy, pánve, misky, poháry, mince a kovové rámy ze všech bílých, barevných i ušlechtilých kovů

Výhody a vlastnosti výrobku:

- bezbarvý
- lesklý nátěr na kovy na bázi nitrocelulózy
- ulpí na rozličných kovových materiálech (mosaz, stříbro, zlato, bronz, měď)
- velmi rychle zasychá
- chrání kovy proti zamlžování, oxidaci a zabarvení

Příprava povrchu:

Kovový materiál musí být před nanesením zaponového laku úplně suchý a zbavený otisků prstů a stop potu z rukou.

Návod k práci:

Plochým štětcem, namáčením v lázni nebo stříkáním ze sprejového balení naneste tence a rovnoměrně.



nářadí po použití ihned umyjte nitro-ředidlem CLOU V2 Nitro-Verdünnung



proschnutí za 2 hodiny





CLOU[®]
vše, po čem dřevo touží

**At' máte v úmyslu cokoliv,
máme pro vás vždy ten správný výrobek**
Přes 400 výrobků k použití na úpravu dřeva.

Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. KG
Otto-Scheugenpflug-Str. 2, 63073 Offenbach/Main, telefon: 377 441 961, www.clou.cz, clou@clou.cz