

Hartwachs-öl antibakteriell

Tvrдый voskový olej antibakteriálny

podlahy, parkety, dlážkovicе, schodištia, nábytok, pracovné kuchynské dosky, dvere, hračky



- ✓ nanotechnológia zabraňuje tvorbe a množeniu baktérií a plesní
- ✓ výborne impregnuje drevo do hĺbky a vytvára na povrchu tenký film
- ✓ drevo má otvorené póry a je paropriepustné
- ✓ po zaschnutí vytvrdí povrch, pri ťahnutí nelepí a nepriťahuje špinu a prach
- ✓ odoláva všetkým chemikáliám používaných v domácnosti
- ✓ vodeodolné

Bezfarebné prevedenie v balení: 0,75 l; 1 l; 5 l; 20 l

Antikwachs flüssig Antický tekutý vosk

nábytok, starožitnosti, dvere, obklady stien a stropov



- ✓ prírodný produkt z včelieho vosku
- ✓ výborne impregnuje drevo do hĺbky a vytvára na povrchu tenký film
- ✓ drevo má otvorené póry a je paropriepustné
- ✓ vytvára hladký a opticky pekný pútavý povrch
- ✓ príjemný na dotyk

Bezfarebné prevedenie v balení: 0,25 l; 0,75 l; 20 l

Upozornenie: prírodný včelí vosk neodoláva vode a chemikáliám používaných v domácnosti

www. **CLOU** .sk

Pigmentpaste

Pigmentová pasta
na dofarbenie
olejov a voskov



- ✓ výrazne dofarbujúce nanopigmenty
- ✓ zaručujúce výbornú svetlosťalosť
- ✓ vodeodolné

Balenie: 100 ml, 1 l

Farebné prevedenia:



Kiefer-
borovica

Goldbraun-
zlatohnedá

Teak-
tíť



Mahagoni-
mahagón

Nussbaum-
orech

Palisander-
palisander



Edelweiss-
biela

Grau-
sivá

Ebenholz-
ebenovo ierna

Pigmentovými pastami je možné dofarbiť všetky oleje CLOU a ASUSO. Odtiene na vzorkovníkoch sú po pridaní 10% PP. Na docielenie intenzívnych odtieňov je možné pridať max. 20% pigmentovej pasty.

CLOU Slovakia s.r.o., Levočská 4, 080 01 Prešov
www.clou.sk clou@clou.sk
Tel: 051/ 771 82 87 Fax: 051/ 749 59 12

CLOU®

... všetko, po čom drevo túži

Povrchové úpravy olejom a voskom



Hartöl

Tvrdý olej

nábytok, parkety, schody, drevené obklady stien, hračky a všetky drevené masívne a dyhované materiály v interiéri a kryté terasy v exteriéri



Hartwachs-öl

Tvrdý voskový olej

podlahy, parkety, dlážkovicce, schodištia, nábytok, pracovné kuchynské dosky, dvere, hračky



Arbeitsplatten-öl

Olej na pracovné dosky

pracovné kuchynské dosky, stoly, nábytok, hračky



- ✓ výborne impregnuje drevo do hĺbky a vytvára na povrchu tenký film
- ✓ drevo má otvorené póry a je paropriepustné
- ✓ po zaschnutí vytvrdí povrch, pri om nelepí a nepriahuje špinu a prach
- ✓ odoláva všetkým chemikáliám používaných v domácnosti
- ✓ vodeodolné

Príprava povrchu:

základné brúsenie: P 150 /podlahy/ až P 240 /nábytok/
medzibrus medzi vrstvami: P 240 - 280

Počet vrstiev: nábytok 2x, podlahy 3x

Aplikácia: štetcom, tampónom



Schnutie: cez noc /12 hodín/

Výdatnosť :

až 20 m²/liter (v jednej vrstve)



Balenia: 0,75 l; 2,5 l; 20 l

* len bezfarebné prevedenie

Farebné prevedenie:

0. bezfarebné 1. svetlohnedé 2. ervenohnedé



možnosť dofarbenia pigmentovými pastami



spĺňa normu DIN EN 71, časť 3
(vhodné na detské hračky)

- ✓ impregnuje drevo do hĺbky a vytvára na povrchu tenký film s vysoko odolnými karnaubskými voskami
- ✓ drevo má otvorené póry a je paropriepustné
- ✓ po zaschnutí vytvrdený povrch, nelepí a nepriahuje špinu a prach
- ✓ odoláva všetkým chemikáliám používaných v domácnosti
- ✓ vodeodolné

Príprava povrchu:

základné brúsenie: P 150 /podlahy/ až P 240 /nábytok/
medzibrus medzi vrstvami: P 240 - 280

Počet vrstiev: nábytok 2x, podlahy 3x

Aplikácia: štetcom, tampónom



Schnutie: cez noc /12 hodín/

Výdatnosť :

až 20 m²/liter (v jednej vrstve)



Balenia: 0,75 l; 2,5 l; 20 l

Bezfarebné prevedenie:



možnosť dofarbenia pigmentovými pastami



spĺňa normu DIN EN 71, časť 3
(vhodné na detské hračky)



- ✓ vysoký obsah sušiny
- ✓ impregnuje drevo do hĺbky
- ✓ vytvára na povrchu tenký film s vysoko odolnými karnaubskými voskami
- ✓ drevo má otvorené póry a je paropriepustné po zaschnutí vytvrdený povrch nelepí a nepriahuje špinu a prach
- ✓ odoláva všetkým chemikáliám používaných v domácnosti
- ✓ vodeodolné

Príprava povrchu:

základné brúsenie: P 150 /podlahy/ až P 180 /nábytok/
medzibrus medzi vrstvami: P 240 - 280

Aplikácia: nanesť sýto 1x štetcom, valčekom, tampónom, nechať vsakovať 30 min., u nasiakavých drevenín aplikujte 2x



Schnutie: 1-2 dni, nevystavovať vode do 3 dní
plná záťaž až po 10 dňoch



Výdatnosť :

až 15 m²/liter (v jednej vrstve)

Balenia: 0,25 l; 0,75 l; 20 l

Bezfarebné prevedenie:



možnosť dofarbenia pigmentovými pastami

spĺňa normu DIN EN 71, časť 3
(vhodné na detské hračky)

