

Antikwachs fest Antický vosk tuhý

technické údaje

Charakteristika

Vosková pasta z prírodne čistého včelieho a karnaubského vosku, bez zápachu. Chráni a ošetruje drevené povrchy prirodzeným spôsobom a dodáva drevine prirodzený lesk, je príjemná na dotyk a vytvára opticky pekný povrch. Vosková pasta obsahuje rastlinné zložky. Nezamedzuje drevine dýchať. Voskovaný povrch zodpovedá norme DIN EN 71, časť 3, vhodný na detské hračky a DIN 53160, odolné potu a slinám

Oblasť použitia

Na povrchovú úpravu, ošetrovanie a oživenie surovej dreviny alebo voskovaných/olejovaných drevín vo vnútornom prostredí. Vhodný najmä na uchovanie hodnotných starožitných predmetov, napr. nábytku, dvier, stropných alebo nástenných obkladov, truhiel, rezbárskych diel, sôch, obrazových rámov alebo starých lúhovaných dubových skríň.

Spracovanie/Aplikácia

metóda nanášania: handra
nanášané množstvo: 60 g/m²



Technické údaje

hustota pri teplote 20°C: ~0,820 - 0,830 g/cm³
(DIN 51757)

Schnutie

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

Pri dobrej cirkulácii vzduchu doba schnutia cez noc.

Čistenie

Náradie ihneď po použití umyte riedidlom EV Verdünnung. Zvyšky odpadu odstráňte podľa platných predpisov. Počas spracovania a schnutia zabezpečte dobrú cirkuláciu vzduchu.

Skladovanie/Likvidácia

Skladujte v dobre uzavretých originálnych obaloch v suchu a chlade, chráňte pred mrazom. Po odobratí materiálu nádobu dobre uzavrite. Obsah/nádobu zneškodnite podľa platných predpisov. Katalógové číslo odpadu podľa Európskeho katalógu: 07 06 08 (upraví sa podľa regionálnych predpisov pre likvidáciu odpadu). Trvanlivosť v uzavretom originálnom balení: 5 rokov

Bezpečnostné upozornenia

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Noste vhodný pracovný odev. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Zabezpečte dobré odvetranie priestoru. Nevyliievajte do kanalizácie a zabráňte úniku do spodných a povrchových vôd.

Objednávacie údaje

Farebný odtieň: prírodný
Veľkosť balenia: 200 ml / 375 ml

Antikwachs fest **Antický vosk tuhý**

návod na spracovanie

Prípravapovrchu

Povrch dreva určený na opracovanie musí byť úplne suchý, bez špiny, oleja, tuku a zbavený brúsneho prachu.

Spracovanie

(pri teplote opracovávaného objektu > 15°C,
pri vlhkosti dreva 8 – 12%)

Antický vosk nanášajte čistou, mäkkou handričkou rovnomerne tenko v smere vláken dreva. Nechajte preschnúť cez noc. Nanášajte v tenkých vrstvách, aby povrch dobre preschol. Navoskovaný povrch potom vypolírujte do hodvábného lesku pomocou CLOU polírovacej kefy. Pri silno savých drevinách naneste vosk druhýkrát. Druhý nános vosku vytvorí na povrchu plniaci voskový film.

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôsobiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť.