

Bangkirai- & Douglasie-öl

Olej na dreveniny bangkirai, douglasie a iné,
do vonkajšieho prostredia

technické údaje



UV ochrana



neobsahuje biocídy

Charakteristika

Špeciálny olej na impregnáciu a ošetrovanie drevenín bangkirai a douglasie. Prírodné sfarbený, rýchloschnúci, mimoriadne odolný poveternostným vplyvom. Osviežuje prirodzené sfarbenie dreveniny, reguluje jej vlhkosť, chráni ju pred UV žiarením. Vytvára ľahko ošetrojúci povrch odolný vode a nečistotám. Zabraňuje vzniku trhlín.

Oblasť použitia

Používa sa na impregnáciu a ošetrovanie drevených stropov a terás z drevenín bangkirai a douglasie. Vhodný aj na povrchovú úpravu záhradného nábytku zo vzácnych drevenín, ako napr. céder, iroko, mahagón, belinga alebo teak.

Zloženie

Ľanový olej, nearómatický testovací benzín, anorganické a organické pigmenty, hexanoát vápenný.

Spracovanie/Aplikácia



metóda nanášania:
výdatnosť (m²/liter):

štetec
20

Technické údaje

riedenie: neriedi sa
viskozita pre spracovanie: pripravené na priame použitie
viskozita: ca. 18 sek / DIN 4 mm
hustota (g/cm³): ca. 0,848 /DIN 51757

Schnutie

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

nanášanie ďalšej vrstvy: po 12 hodinách, lepšie cez noc
úplné zaťaženie: po 1 týždni

Čistenie

Náradie ihneď po použití umyte riedidlom CLOU EV- Verdünnung.

Skladovanie/Likvidácia

Skladujte v dobre uzavretých originálnych obaloch v suchu a chlade, chráňte pred mrazom. So zvyškami sa musí zaobchádzať v súlade s úradnými predpismi pre zaobchádzanie s nebezpečnými chemickými látkami. Doporučené kľúčové číslo odpadu podľa Európskeho katalógu odpadov: 08 01 11 (upraví sa podľa regionálnych predpisov pre likvidáciu odpadu). Suché zvyšky výrobku sa môžu likvidovať s domovým odpadom.

Na recykláciu odovzdávajte úplne vyprázdnené obaly. Obaly so zvyškami starých lakov odovzdávajte na zberné miesto starých lakov.

Trvanlivosť v uzavretom originálnom balení: 5 rokov

Bezpečnostné upozornenia

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice. Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov. Nevylievajte do kanalizácie a zabráňte úniku do spodných a povrchových vôd (stupeň nebezpečenstva pre vodu 2).

Handry nasýtené materiálom namočte do vody a zlikvidujte, aby nedošlo k ich samovznieteniu. Výrobok Bangkirai- & Douglasie-öl sám o sebe nie je samovznietiteľný.

Skúšobné normy

DIN EN 71, časť 3 (vhodný na detské hračky)

Farebný odtieň a veľkosť balenia

bezfarebný 750 ml / 2,5 l

Bangkirai- & Douglasie-öl **Olej na dreveniny bangkirai, douglasie a iné,** **do vonkajšieho prostredia**

návod na spracovanie

Prípravapovrchu

Povrch dreva určený na opracovanie musí byť úplne suchý, bez špiny, oleja, tuku a zbavený brúsneho prachu. Povrch poškodený poveternostnými vplyvmi prehobľujte. Odporúčame najskôr vykonať skúšobný náter na potvrdenie odtieňa a príľnavosti oleja na drevený povrch.

Spracovanie/Aplikácia

(pri teplote opracovávaného objektu > 15°C,
pri vlhkosti dreva 8 – 12%)

Pred použitím olej dobre rozmiešajte.
Olej nanášajte neriedený rovnomerne štetcom v smere vláken dreva. Nechajte pôsobiť ca. 15-20 minút. Potom zotrite nevsiaknutý olej čistou handrou.
Pri dobrej cirkulácii vzduchu nechajte dobre preschnúť ca. 12 hodín. Druhý náter nechajte takisto pôsobiť 15-20 minút a opäť zotrite nevsiaknutý olej čistou handrou.

Schnutie

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

Olej nechajte schnúť ca. 12 hodín, lepšie cez noc.
Plné zaťaženie je možné po ca. 1 týždni.

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť.
Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach.
Aplikáciu je potrebné vždy prispôsobiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť.