

## Pflegeöl

technické údaje

### Ošetrovací olej

#### Charakteristika

Ideálne ošetrovanie silno zaťažovaných povrchov vo vnútornom prostredí. Olej je odolný vode, impregnuje a je bez zápachu. Vytvrdzuje povrch, nelepí a je ľahko spracovateľný.

#### Oblasť použitia

Používa sa na ošetrovanie olejovaných nábytkov obývačiek, spální, jedální a je vhodný aj na detské hračky.

#### Zloženie

Alkydová živica, schnúce rastlinné oleje, nearomatický testovací benzín, prímеси.

#### Spracovanie/Aplikácia



metóda nanášania:           tampón  
výdatnosť (m<sup>2</sup>/liter):       50

250 ml obsah vystačí na 12,5 m<sup>2</sup>,  
v závislosti od nasiakavosti dreveniny

#### Technické údaje

hustota pri 20(g/cm<sup>3</sup>):       ~ 0,860

#### Čistenie

Náradie ihneď po použití umyte  
riedidlom       CLOU       EV-  
Verdünnung.

#### Skladovanie/Likvidácia

Skladujte v dobre uzavretých originálnych obaloch v suchu a chlade, chráňte pred mrazom. So zvyškami sa musí zaobchádzať v súlade s úradnými predpismi pre zaobchádzanie s nebezpečnými chemickými látkami. Doporučené kľúčové číslo odpadu podľa Európskeho katalógu odpadov: 08 01 11 (upraví sa podľa regionálnych predpisov pre likvidáciu odpadu). Suché zvyšky výrobku sa môžu likvidovať s domovým odpadom.

Na recykláciu odovzdávajte úplne vyprázdnené obaly. Obaly so zvyškami starých lakov odovzdávajte na zberné miesto starých lakov.

Trvanlivosť v uzavretom originálnom balení: 5 rokov

#### Bezpečnostné upozornenia

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Používajte zariadenie do výbušného prostredia. Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. Noste ochranný odev/ochranné rukavice. V prípade požiaru: Na hasenie použite CO<sub>2</sub>, piesok, hasiaci prášok. Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov.

Nevyliievajte do kanalizácie a zabráňte úniku do spodných a povrchových vôd (stupeň nebezpečnosti pre vodu 2).

**Handry nasýtené materiálom namočte do vody a zlikvidujte, aby nedošlo k ich samovznieteniu! Výrobok CLOU Pflegeöl sám o sebe nie je samovznietiteľný.**

#### Skúšobné normy

DIN EN 71, časť 3 (vhodný na detské hračky)

#### Objednávacie údaje

Pflegeöl                           250 ml

## Pflegeöl

### Ošetrovací olej

#### Prípravapovrchu

Povrch dreva určený na opracovanie musí byť úplne suchý, bez špiny, oleja, tuku a zbavený brúsneho prachu.

#### Spracovanie/Aplikácia

(pri teplote opracovávaného objektu > 15°C,  
pri vlhkosti dreva 8 – 12%)

Povrch prebrúste brusivom zrnitosti 240. Pred použitím Pflegeöl dobre rozmiešajte. Brúsenie aj nanášanie oleja vždy vykonávajte v smere vláken dreva. Olej nanášajte tenko bavlnenou handričkou a silou vpolírujte do dreveniny. Po 20-30 minútach schnutia odstráňte prebytočný olej z povrchu. Plochu nechajte úplne preschnúť 24 hodín a prípadne ešte prepólirujte.

### návod na spracovanie

#### Schnutie

(pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

Olej schne 10-12 hodín, najlepšie cez noc. Počas doby úplného preschnutia sa povrch nesmie umývať vodou. V priebehu spracovania oleja a počas doby schnutia dobre vetrajte.

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôsobiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť.