

## **WL-Zusatz Antirutsch** **Protišmyková prímies do vodných lakov**

technické údaje

### **Charakteristika**

Špeciálna prášková prímies do vodného laku Universal Schichtlack 9200 s protišmykovým účinkom, podľa smernice DIN 51130, trieda R9.

### **Oblasť použitia**

Vhodný na parketové a drevené podlahy v školských zariadeniach, napr. do vstupných priestorov, chodieb, na schody, do tried a spoločenských miestností a všade tam, kde sa vyžaduje protišmykovosť v rámci triedy R9.

### **Spracovanie**

(pri teplote opracovávaného objektu > 15°C, pri vlhkosti dreva 8 – 12%)

Dodržiavajte príslušný technický list laku CLOU Universal Schichtlack 9200.

### **Príprava povrchu**

Povrch dreva určený na opracovanie musí byť úplne suchý, bez špiny, oleja, tuku a zbavený brúsneho prachu. Povrch dreveniny prebrúste brusivom zrnitosti 150-180.

### **Základovanie**

Natrite lakom Universal Schichtlack 1-2 x.

### **Vrchný náter**

1x lakom Universal Schichtlack s primiešanou WL protišmykovou prímiesou.

Obsah sáčku WL protišmyková prímies vystačí na použitie do 5 l laku.

### **Upozornenie**

WL protišmykovú prímies pridávajte do laku postupne pri zapnutej miešacej vidlici a dôkladne premiešajte.

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôsobiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť.