

Zo starého nové motorka pre najmenších



1 Povrch hojdacej motorky natrite s CLOU Lack-Abbeizer odstraňovačom starých náterov najmenej v 1 mm hrubej vrstve.



2 Nechajte pôsobiť 1–2 hodiny až kým sa nenaruší starý lak. Ten následne odstráňte špachtľou alebo drôteným mosadzným kartáčom.



3 Povrch s odstráneným starým lakom vyčistite riedidlom CLOU EV Verdünnung alebo riedidlom pre CLOURETHAN a povrch vyutierajte do sucha.



4 Praskliny a ryhy prebrúste brúsnym papierom o zrnitosti P 120 ...



5 ... a vytmelte tmelom na drevo CLOU Holzpaste v príslušnom odtieni.



6 Po cca. 2 hodinách tmelený povrch prebrúste brúsnym papierom o zrnitosti P 120 .



7 Pred ďalším lakovaním celý povrch prebrúste brúsnym papierom o zrnitosti P 150 a odstráňte brúsny prach.



8 Štetcom naneste lakovú lazúru AQUA CLOU Lacklasur L17 kvalitným štetcom v smere štruktúry dreva.



9 Pre individuálne farebné prevedenia môžete zmiešať viac odtieňov lakovej lazúry AQUA CLOU Lacklasur L17 podľa želania.



10 Po 2 - 3 hodinách schnutia prebrúste brúsnym papierom o zrnitosti P 240, zbavte brúsneho prachu a naneste znova lakovú lazúru AQUA CLOU Lacklasur L17 a nechajte zaschnúť cez noc.



11 Pomocou šablón môžete namaľovať individuálne vzory s pútavým efektom.



12 Na finálnu úpravu a ochranu pred opotrebením môžete použiť lak na drevo AQUA CLOU Holzlack L11 alebo CLOU Universal Schichtlack 9200, ktorý spĺňa parametre na hračky. Po 2 hodinách je možné opakované prelakovanie.